

## LUBRIFIANTS ET LIQUIDES

Pièce	Variante	Spécification
Huile moteur	2.0L essence	Huile moteur SAE 5W-30 conforme à la spécification WSS M2C913-B ou C.
	3.0L essence SC	Huile moteur SAE 0W-20 conforme à la spécification Jaguar Land Rover STJLR.51.5122.  Si cette huile n'est pas disponible, de l'huile moteur SAE 5W-20 conforme à la spécification WSS-M2C925-A peut être utilisée, mais pas dans les régions où les températures ambiantes peuvent être inférieures à -20 °C.
	5.0L essence SC	Huile moteur SAE 0W-20 conforme à la spécification Jaguar Land Rover STJLR.51.5122.  Si aucune huile moteur SAE 5W-20 n'est disponible, une huile moteur conforme à la spécification WSS-M2C925-A peut être utilisée.
	Diesel <b>avec</b> filtre à particules diesel	Huile moteur SAE 5W-30 conforme à la spécification WSS M2C934-B.  Si aucune huile moteur 5W-30 n'est disponible, une huile moteur conforme à la spécification ACEA C2 peut être utilisée.
	Diesel <b>sans</b> filtre à particules diesel	Huile moteur SAE 5W-30 conforme à la spécification WSS M2C913-B ou C.  Si aucune huile moteur 5W-30 n'est disponible, une huile moteur conforme à la spécification ACEA A5/B5 peut être utilisée.
Liquide de direction assistée	Tous les véhicules	Liquide de direction assistée Mobil ATF320.
Liquide de frein	Tous les véhicules	Liquide Shell DOT4 ESL recommandé. A défaut, un liquide de frein de faible viscosité, synthétique compatible DOT4 qui satisfait à la norme ISO 4925 classe 6 peut être utilisé.
Liquide de lave-glace	Tous les véhicules	Lave-glace avec protection antigel, dilué avec de l'eau propre comme indiqué sur le bidon.
Liquide de refroidissement du moteur	Tous les véhicules	Mélange 50/50 d'antigel et d'eau conforme à la spécification WSS M97B44 (de couleur orange, à durée de vie prolongée).
En cas de doute sur la spécification d'un lubrifiant ou d'un liquide à utiliser dans votre véhicule, demandez conseil à un concessionnaire/réparateur agréé.		