

Si los neumáticos llevan válvulas de goma estándar, el testigo del sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) parpadea durante 75 segundos y luego permanecerá encendido. El centro de mensajes muestra además **FALLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE NEUMÁTICOS**.

Cuando se vuelvan a instalar las ruedas originales, el vehículo deberá conducirse una corta distancia para poner a cero el TPMS y que se apague el testigo.

## UTILIZACIÓN DE CADENAS PARA NIEVE



**Utilice dispositivos de tracción solo en condiciones de mucha nieve, sobre nieve compactada.**



**No sobrepase nunca los 50 km/h (30 mph) cuando lleve instalados dispositivos de tracción.**



**No instale los dispositivos de tracción en una rueda de repuesto.**

Es posible utilizar dispositivos de tracción aprobados por Land Rover para mejorar la tracción sobre nieve compactada en condiciones de nieve intensa. No deben utilizarse nunca en terrenos no asfaltados.

Si resulta necesario instalar dispositivos de tracción en ausencia de nieve compactada, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Solo deben utilizarse en el vehículo dispositivos de tracción aprobados por Land Rover. Únicamente los dispositivos de tracción aprobados por Land Rover garantizan que su uso no causa daños en el vehículo. Póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado para obtener información complementaria al respecto.

- Las ruedas y los neumáticos instalados deben cumplir las especificaciones de equipo original del vehículo.
- No instale dispositivos de tracción en ruedas con un diámetro de 18, 19 o 20 pulgadas.
- Los dispositivos de tracción Spike-Spyder o las cadenas para nieve solo se pueden montar en las ruedas delanteras de los vehículos con ruedas de 17 pulgadas de diámetro.
- Instale los dispositivos de tracción de dos en dos en el mismo eje.
- Lea, comprenda y respete en todo momento las instrucciones del fabricante del dispositivo de tracción. Preste especial atención a las instrucciones sobre velocidad máxima y montaje.
- Evite daños en los neumáticos y el vehículo al desinstalar los dispositivos de tracción tan pronto como lo permitan las circunstancias.

## DECLARACIÓN RELATIVA A LOS NEUMÁTICOS (solo India)

Todos los neumáticos importados cumplen los requisitos del Bureau of Indian Standards (BIS) y las normas Central Motor Vehicle Rules (CMVR) de 1989. Los neumáticos son iguales que los suministrados como equipo original (OE) para los modelos de Land Rover que están totalmente homologados para el mercado de la India.