

MASAS DE REMOLQUE

Masas de remolque máximas permitidas	En carretera	En terrenos no asfaltados
Remolques sin frenos	750 kg (1.650 lb)	750 kg (1.650 lb)
Remolques con frenos accionados por inercia o eléctricos (4WD)	1.800 kg (3.968 lb)	750 kg (1.650 lb)
Remolques con frenos accionados por inercia o eléctricos (2WD)	1.500 kg (3.330 lb)	750 kg (1.650 lb)
Carga vertical máxima	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)

Consulte **290, MASAS** para obtener más información sobre la masa máxima autorizada del vehículo (siglas en inglés, GVW), la masa máxima autorizada del conjunto (GTW) y la masa máxima por eje técnicamente admisible.

Solo Europa

Cuando lleve remolque, la masa máxima autorizada del vehículo puede aumentarse en un máximo de 100 kg (220 lb) siempre y cuando la velocidad se limite a 97 km/h (60 mph).

Nota: Cuando calcule la carga sobre el eje trasero, recuerde que debe sumar el peso del extremo del remolque, la carga del maletero del vehículo, el peso en la baca y el peso de los pasajeros de los asientos traseros.

USO DE UN REMOLQUE



No sobrepase nunca el peso máximo especificado tanto para el vehículo o para el remolque. Puede provocar averías y un desgaste prematuro del vehículo. Asimismo, puede afectar negativamente a la estabilidad y la frenada, lo que a su vez puede ocasionar la pérdida de control del vehículo y una mayor distancia de frenada con el consiguiente riesgo de vuelco o colisión.



Para preservar la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo, se recomienda utilizar únicamente accesorios de remolque Land Rover homologados.



No utilice nunca argollas de remolque ni puntos de amarre para arrastrar un remolque, porque no se han diseñado para tal fin y si los utiliza pueden fallar y ocasionar lesiones e, incluso, un accidente mortal.

La pantalla táctil puede visualizar una imagen de la parte trasera del vehículo para ayudar a circular marcha atrás con un remolque acoplado. Consulte **141, SISTEMA DE CÁMARAS PERIFÉRICAS** y también **142, SISTEMA DE AYUDA DEL REMOLQUE**.

COMPROBACIONES ESENCIALES ANTES DE UTILIZAR UN REMOLQUE



No enrolle el cable de seguridad alrededor de la bola de remolque, ya que podría soltarse.