

METIL TER-BUTIL ÉTER (MTBE)

Se puede usar gasolina sin plomo que contiene un oxigenado denominado MTBE siempre y cuando la proporción de MTBE respecto a la de gasolina convencional no exceda el 15%. El MTBE es un compuesto a base de éter, derivado del petróleo, especificado por varios refinadores como la sustancia que debe emplearse para aumentar el índice de octano del combustible.

GASOLINA REFORMULADA

Varias empresas petroleras han anunciado la disponibilidad de combustibles reformulados. Dichos combustibles están especialmente formulados para reducir aún más la emisión de contaminantes. Land Rover apoya plenamente todo los esfuerzos para proteger y conservar la calidad del aire ambiente y recomienda usar combustible reformulado, donde se pueda conseguir.

VEHÍCULOS CON MOTOR DIÉSEL



No utilice biodiésel (RME, éster metílico de colza) salvo en el caso de aquellos gasóleos de marca que contengan una mezcla de hasta el 7%. Land Rover declina toda responsabilidad por las averías que puedan resultar del uso de RME con concentraciones superiores al 7%.

Use únicamente gasóleo de alta calidad en conformidad con la especificación EN 590 o equivalente.

La calidad del gasóleo varía según la ubicación geográfica. Utilice siempre combustible estándar o de la más alta calidad disponible en su localidad. La utilización de combustibles de alta calidad favorece una mayor vida útil de los componentes de su motor. Los combustibles de menor calidad contienen mayores niveles de azufre, lo cual resulta perjudicial para los componentes del motor. En caso de utilizarse un combustible de baja calidad, podrán apreciarse humos de color claro procedentes del sistema de escape.

No se recomienda el uso prolongado de aditivos. No añada queroseno ni gasolina al gasóleo.



Si por error llena el depósito con gasolina en lugar de gasóleo, no intente poner el motor en marcha. Póngase en contacto inmediatamente con su concesionario o taller autorizado.



Land Rover declina toda responsabilidad por las averías que puedan resultar de haber utilizado gasolina o combustibles vegetales en el vehículo.

CONTENIDO DE AZUFRE



Si su vehículo está equipado con un filtro de partículas diésel (DPF), el contenido máximo de azufre no deberá exceder el 0,005%. Si se utiliza un combustible incorrecto, se producirán daños importantes en el DPF.

El contenido en azufre del gasóleo utilizado en los vehículos Land Rover no debe exceder el 0,3% (3.000 partes por millón).