

LUBRICANTES Y LÍQUIDOS

Descripción	Variante	Especificación
Aceite del motor	Motor diésel con filtro de partículas diésel (DPF)	Aceite de motor SAE 5W-30 que cumpla la especificación WSS-M2C934-B. Si no está disponible el aceite de motor 5W-30, pueden utilizarse otros aceites que cumplan la especificación ACEA C2.
	Diésel sin DPF	Aceite de motor SAE 5W-30 que cumpla la especificación WSS-M2C913-C o B. Si no está disponible el aceite de motor 5W-30, pueden utilizarse otros aceites que cumplan con la especificación ACEA A5/B5.
	Gasolina	Aceite de motor SAE 5W-30 conforme a las especificaciones WSS-M2C913-C o B.
Aceite de la transmisión	Manual	Castrol BOT350 M3
	Automático	Shell L12108
Actuador hidráulico de desconexión del sistema de tracción activa	Vehículos de tracción a las 4 ruedas con tracción activa	Pentosin CHF11S
Unidad de transferencia de potencia	Vehículos de tracción a las 4 ruedas sin tracción activa	Castrol BOT448
	Vehículos de tracción a las 4 ruedas con tracción activa	Castrol BOT720
Acoplamiento Haldex	Vehículos de tracción a las 4 ruedas sin tracción activa	STAT OIL SL 12-301
Aceite del diferencial trasero	Vehículos de tracción a las 4 ruedas sin tracción activa	Castrol BOT448
	Vehículos de tracción a las 4 ruedas con tracción activa	Castrol BOT720
Líquido de frenos/embrague	Todos los vehículos	Utilice líquido de frenos Land Rover. Si no hay disponible para el repostaje, se puede usar un líquido de frenos DOT4 de baja viscosidad que cumpla los requisitos de ISO 4925 clase 6.
Líquido limpiaparabrisas	Todos los vehículos	Líquido del lavaparabrisas con protección contra heladas

Descripción	Variante	Especificación
Pasta limpiadora de parabrisas	Todos los vehículos	Pasta limpiadora de parabrisas de Land Rover DNJ500340
Refrigerante	Todos los vehículos	50% de mezcla de anticongelante Texaco XLC y agua



Land Rover recomienda: **Castrol EDGE Professional**