

Technische Spezifikationen

MOTORSPEZIFIKATIONEN

Daten	5.0L-V8 (Saugmotor)	5.0L-V8 (Kompressormotor)
Füllmenge	5.000 cm ³ (305 Zoll ³)	5.000 cm ³ (305 Zoll ³)
Bohrung	92,5 mm (3,64 Zoll)	92,5 mm (3,64 Zoll)
Hub	93 mm (3,66 Zoll)	93 mm (3,66 Zoll)
Verdichtungsverhältnis	11,5:1	9,5:1

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Teil	Variante	Spezifikationen
Motoröl	V8-Benzin-motoren	Motoröl SAE 5W-20 gemäß Spezifikation WSS-M2C925-A. Falls nicht verfügbar, kann Motoröl SAE 0W-20 gemäß Jaguar Land Rover Spezifikation STJLR.51.5122 verwendet werden.
Servolenkungsöl	Alle Fahrzeuge	Servolenkungsöl Pentosin CHF202.
Bremsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Jaguar Bremsflüssigkeit verwenden. Falls nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der Norm ISO 4925, Klasse 6 erfüllt.
Scheibenwaschflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz.
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 % Frostschutzmittel der Sorte WSS M97B44 (orange, Langzeitkühlmittel) und 50 % Wasser.
Bestehen Zweifel hinsichtlich der erforderlichen Spezifikation eines Schmiermittels oder einer Flüssigkeit für das Fahrzeug, ist ein Vertragspartner oder autorisierter Servicebetrieb zu Rate zu ziehen.		