


# Prüfen von Flüssigkeitsständen



SJ1716

1. Den Verschlussdeckel vor dem Abschrauben reinigen, damit kein Schmutz in den Behälter gerät, siehe **156, MOTORRAUM – ÜBERSICHT**.
2. Den Verschlussdeckel abnehmen und prüfen, ob der Füllstand zwischen der oberen und unteren Markierung (Pfeile) auf dem Behältermessstab liegt.

## NACHFÜLLEN VON SERVOLENKUNGSÖL

- ! Das Servolenkungssystem darf unter keinen Umständen verunreinigt werden. Immer neues Servolenkungsöl verwenden und den Bereich um den Einfüllstutzen sowohl vor dem Abnehmen des Verschlussdeckels als auch nach dem Nachfüllen reinigen. Abgelassene Flüssigkeit auf keinen Fall in das System zurückgeben.
- ! Servolenkungsöl greift Lack an. Verschüttete Flüssigkeit sofort mit einem saugfähigen Tuch aufwischen und den betroffenen Bereich mit einer Mischung aus Autoshampoo und Wasser abwaschen.

Falls der Flüssigkeitsstand unter der unteren Markierung auf dem Behältermessstab liegt, mit Servolenkungsöl der Sorte Pentosin CHF202 auffüllen. Nicht zu viel einfüllen.

## PRÜFEN DES WASCHFLÜSSIGKEITSSTANDS

- ! **Scheibenwaschflüssigkeit von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten.**
- ! **Falls das Fahrzeug bei Temperaturen unter 4 °C (40 °F) betrieben wird, eine Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz verwenden.**
- ! Nur zugelassene Scheibenwaschflüssigkeit verwenden.
- ! Verschütten vermeiden, insbesondere, wenn eine unverdünnte Flüssigkeit bzw. eine hochkonzentrierte Flüssigkeit verwendet wird. Wurde Flüssigkeit verschüttet, den betroffenen Bereich unverzüglich mit Wasser abwaschen.

Über den Waschflüssigkeitsbehälter werden die Waschdüsen der Windschutzscheiben- und der Scheinwerferwaschanlage versorgt.

Den Flüssigkeitsstand mindestens einmal pro Woche kontrollieren und gegebenenfalls Flüssigkeit nachfüllen.

Jaguar Windscreen Washer Fluid (Jaguar Scheibenwaschflüssigkeit) verdünnt mit sauberem Wasser gemäß den Anweisungen auf der Flasche einfüllen. Nicht zugelassene Scheibenwaschflüssigkeiten könnten den Gummi der Wischerblätter angreifen, die Wirksamkeit der Scheibenwischer beeinträchtigen und zu lauten Betriebsgeräuschen der Scheibenwischer führen.

Die Scheibenwaschanlagen regelmäßig betätigen, um zu prüfen, ob die Düsen frei und korrekt ausgerichtet sind.