

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Teil	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Alle Fahrzeuge	Motoröl SAE 0W-20 gemäß Jaguar Land Rover Spezifikation STJLR.51.5122 benutzen.
Servolenkungsöl	Alle Fahrzeuge	Jaguar empfiehlt Mobil ATF320 PAS.
Bremsflüssigkeit ¹	Fahrzeuge ohne Carbon-Keramik-Bremsscheiben	Jaguar Bremsflüssigkeit verwenden. Falls zum Nachfüllen nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, welche die Anforderungen der Norm ISO 4925, Klasse 6 erfüllt.
	Fahrzeuge mit Carbon-Keramik-Bremsscheiben	Castrol React SRF Racing ²
Scheibenwischwasser	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz, verdünnt mit sauberem Wasser im auf dem Behälter der Scheibenwaschflüssigkeit angegebenen Verhältnis.
Motorkühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 % Frostschutzmittel der Spezifikation WSS M97B44 (orange, Langzeitkühlmittel) und 50 % Wasser.
¹ Bei Fahrzeugen mit Carbon-Keramik-Bremsscheiben wird empfohlen, die Bremsflüssigkeit vor dem Fahren auf abgesperrten Strecken zu wechseln. Es wird auch empfohlen, die Bremsflüssigkeit nach dem Fahren auf abgesperrten Strecken zu wechseln.		
² Falls nicht verfügbar, eine entsprechende Hochleistungs-Bremsflüssigkeit verwenden.		
Bestehen Zweifel hinsichtlich der erforderlichen Spezifikation eines Schmiermittels oder einer Flüssigkeit für das Fahrzeug, ist ein Händler oder autorisierter Servicebetrieb zu Rate zu ziehen.		