

Prüfen von Flüssigkeitsständen

- ❗ Nur zugelassene Scheibenwaschflüssigkeit verwenden.
- ❗ Verschütten vermeiden, insbesondere, wenn eine unverdünnte Flüssigkeit bzw. eine hochkonzentrierte Flüssigkeit verwendet wird. Wurde Flüssigkeit verschüttet, den betroffenen Bereich unverzüglich mit sauberem Wasser abwaschen.

Über den Waschflüssigkeitsbehälter werden die Waschdüsen der Windschutzscheiben- und der Scheinwerferwaschanlage versorgt.

Auf dem Informationsdisplay wird eine Meldung angezeigt, wenn der Waschflüssigkeitsbehälter nachzufüllen ist. Siehe **39**,

INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ.

Die Scheibenwaschanlagen regelmäßig betätigen, um zu prüfen, ob die Düsen frei und korrekt ausgerichtet sind.

NACHFÜLLEN VON WASCHFLÜSSIGKEIT

1. Den Verschlussdeckel vor dem Öffnen reinigen, damit kein Schmutz in den Behälter gerät.
2. Den Verschlussdeckel abnehmen.
3. Den Behälter mit der vorgegebenen Waschflüssigkeit auffüllen, bis die Flüssigkeit im Einfüllstutzen zu sehen ist. Siehe **221, SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN.**
4. Den Verschlussdeckel schließen.