

## REPARIEREN KLEINERER LACKSCHÄDEN

Den Fahrzeuglack regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen. Alle Steinschlagschäden, Risse oder tiefen Kratzer im Lack und an der Karosserie sind unverzüglich zu reparieren. Blankes Metall korrodiert schnell, was bei Nichtbehandlung zu teuren Reparaturen führen kann.

## LEICHTMETALLFELGEN

- ❗ Nur zugelassene Felgenreinigungsprodukte verwenden.

## AUSSEN

- ❗ Sicherstellen, dass der Spoiler-Mechanismus und die Ablauflöcher stets sauber und frei von Ablagerungen sind.
- ❗ Keine Reinigungsprodukte verwenden, die nicht für Fahrzeuge freigegeben sind.
- ❗ Nach der Außenreinigung des Fahrzeugs (insbesondere mit einem Hochdruckreiniger) wird empfohlen, eine kurze Strecke zu fahren, damit die Bremsen trocknen können.
- ❗ Einige Hochdruckreinigungssysteme sind so leistungsfähig, dass sie Tür- und Fensterdichtungen durchdringen und Verkleidung und Türschlösser beschädigen können. Den Wasserstrahl dabei nie direkt auf den Motorlufteinlass, die Heizungs-lufteinlässe, die Karosseriedichtungen oder andere Komponenten richten, die beschädigt werden könnten.
- ❗ Einige Hochdruckreinigungssysteme sind stark genug, um die Räder und die Bremsanlage zu beschädigen. Nie einen Wasserstrahl direkt auf die Räder oder Bremsen richten.

Den Wasserstrahl niemals direkt auf Gummimanschetten oder Dichtungen der Aufhängungsgelenke richten.

Sicherstellen, dass der Abstand zwischen der Wasserdüse und den Fahrzeugbauteilen mindestens 300 mm beträgt.

### **Cabrioverdeck:**

Das Cabrioverdeck nicht länger als nötig geöffnet lassen, da es unter gewissen Umständen zu einer dauerhaften Verschmutzung entlang den Falten kommen kann.

**Reinigen:** Das Cabrioverdeck alle 1.600 km (1.000 Meilen) staubsaugen und waschen. Ihr Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb kann geeignete Produkte empfehlen.

**Imprägnieren:** Das Cabrioverdeck alle 8.000 km (5.000 Meilen) imprägnieren. Ihr Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb kann geeignete Produkte empfehlen.

## LACKIERUNG

- ❗ Korrosive Substanzen wie Vogelkot können den Lack beschädigen und sollten schnellstmöglich entfernt werden.

## WASCHANLAGE

- ❗ Sicherstellen, dass der ausfahrbare Heckspoiler (DRS) ganz eingezogen ist, bevor eine Waschanlage oder ein Hochdruckreiniger benutzt wird. Siehe **94, SPOILER**.
- ❗ Sicherstellen, dass die Scheibenwischer vor dem Einfahren in eine Autowaschanlage ausgeschaltet werden. Werden die Scheibenwischer mit Regensensor in der Autowaschanlage eingeschaltet, kann der Wischermechanismus beschädigt werden. Siehe **53, SCHEIBENWISCHERBEDIENUNG**.