

Zulässige Größen und Fülldruckwerte für Winterreifen				
Reifenhersteller	Reifengröße	Tragfähigkeitskennzahl	Geschwindigkeitskennzahl	Reifendrucke
Pirelli Sotto Zero	245/45 R18	100	V	2,5 bar (36 psi, 250 kPa)
Pirelli Sotto Zero	275/45 R18	103	V	2,5 bar (36 psi, 250 kPa)
Dunlop Winter M3	245/40 R19	98	V	2,5 bar (36 psi, 250 kPa)
Dunlop Winter M3	275/35 R19	97	V	2,5 bar (36 psi, 250 kPa)
Pirelli Sotto Zero	255/35 R20	97	V	2,5 bar (36 psi, 250 kPa)
Pirelli Sotto Zero	285/30 R20	99	V	2,5 bar (36 psi, 250 kPa)

VERWENDEN VON SCHNEEKETTEN



Es ist unbedingt zu beachten, dass nur Schneeketten des empfohlenen Typs montiert werden dürfen.

Schneeketten dürfen nur auf den Rädern der Hinterachse aufgezogen werden. Für Noträder werden Schneeketten nicht empfohlen.

Zu näheren Einzelheiten und zur Verfügbarkeit von Schneeketten wenden Sie sich bitte an einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb.

Mit montierten Schneeketten darf nicht schneller als 50 km/h (30 mph) gefahren werden.

Hinweis: Bei Verwendung von Schneeketten den Modus Regen/Eis/Schnee wählen, siehe **90, JAGUARDRIVE CONTROL**, und DSC ausschalten. Siehe **89, AUSSCHALTEN DER DSC**. Das DSC-System verringert das Traktionsvermögen in tiefem Schnee, da das Drehen der Räder so sehr gehemmt wird, dass die maximale Traktion nicht mehr erreicht werden kann.