

Goedgekeurde maten en spanningen voor winterbanden					
		Maximaal 3 inzittenden en 1 stuks bagage		Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	
Merk en type band	Bandenspecificatie	Bandenspanning voor bar (psi, kPa)	Bandenspanning achter bar (psi, kPa)	Bandenspanning voor bar (psi, kPa)	Bandenspanning achter bar (psi, kPa)
Pirelli Sotto Zero 3	225/40 R19 93H	2,5 (37, 250)	2,5 (37, 250)	2,9 (43, 290)	3,2 (47, 320)
Pirelli Sotto Zero 3	255/35 R19 96H	2,5 (37, 250)	2,5 (37, 250)	2,9 (43, 290)	3,2 (47, 320)

Neem in geval van twijfel of voor meer informatie contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.

SNEEUWKETTINGEN



U mag sneeuwkettingen alleen gebruiken bij zware sneeuwval, op samengepakte sneeuw.



Bij het gebruik van voorzieningen voor het vergroten van de tractie moet u de dynamic stability control (DSC) uitschakelen.



Als u voorzieningen voor het vergroten van de tractie hebt aangebracht, mag u nooit sneller rijden dan 50 km/h (30 mph).



Breng nooit sneeuwkettingen aan op een ruimtebesparend reservewiel.

Bij zware sneeuwval op samengepakte sneeuw kunnen door de voertuigfabrikant goedgekeurde voorzieningen voor het vergroten van de tractie verbeteren.

Mocht u voorzieningen voor het vergroten van de tractie moeten aanbrengen, dan dient u de onderstaande punten in acht te nemen:

- Op het voertuig mag u alleen voorzieningen gebruiken die door de voertuigfabrikant zijn goedgekeurd. Alleen de door de voertuigfabrikant goedgekeurde voorzieningen zijn getest om te waarborgen dat deze het voertuig niet kunnen beschadigen. Neem voor meer informatie contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.
- De op dit voertuig gemonteerde velgen en banden moeten voldoen aan de specificaties van de originele uitrusting van het voertuig. Dit helpt om de werking van de voorzieningen voor het vergroten van de tractie te verbeteren. Zie **248, BANDMARKERINGEN**.
- Breng nooit sneeuwkettingen aan op een ruimtebesparend reservewiel.