

INRIJDEN

Dit voertuig is gebouwd met hoogwaardige productiemethoden maar de bewegende onderdelen van de motor moeten nog altijd op elkaar inlopen. Dit proces doet zich voornamelijk voor tijdens de eerste 3000 km (2000 mijl).

Let tijdens de inlooperperiode van 3000 km (2000 mijl) op het volgende:

- Niet volgas geven tijdens de start en normaal rijden.
- Hoge motortoerentallen (rpm) vermijden wanneer de motor nog niet op bedrijfstemperatuur is.
- Vermijd overbelasting van de motor door bij lage toerentallen gas te geven in een te hoge versnelling.
- Het motortoerental de rijsnelheid geleidelijk verhogen.
- Niet langdurig rijden met een hoog motortoerental en niet abrupt tot stilstand komen.
- Niet herhaaldelijk koud starten en dan slechts korte afstanden afleggen.
- Bij voorkeur langere ritten maken.
- Niet deelnemen aan racedagen, sportieve rijtrainingen of vergelijkbare evenementen.

AANDUIDING VAN HET ONDERHOUDSINTERVAL

Telkens wanneer het contact wordt ingeschakeld, wordt op het message centre het aantal kilometers tot de volgende onderhoudsbeurt (van 3.200 km naar 0 km) weergegeven. Wanneer de kilometerstand 0 km bereikt, verschijnt de melding **Onderhoud nodig** telkens wanneer het contact wordt ingeschakeld.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES



Het monteren van onderdelen en accessoires die niet zijn goedgekeurd of het uitvoeren van onbevoegde modificaties of veranderingen kan gevaarlijk zijn, kan de veiligheid van het voertuig en de inzittenden nadelig beïnvloeden en kan tevens de bepalingen en voorwaarden van de garantie van het voertuig teniet doen.



Jaguar Land Rover Limited accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor ernstig of dodelijk letsel of schade aan eigendommen die direct kunnen voortvloeien uit de montage van accessoires die niet zijn goedgekeurd of het uitvoeren van onbevoegde veranderingen aan Jaguar-voertuigen.



Alle vervangingsonderdelen voor de airconditioning (A/C) moeten nieuw en gelijkwaardig aan de originele apparatuur van de autofabrikant zijn en moeten voldoen aan de SAE-normen. Neem voor advies contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.



Dit symbool kan worden gebruikt op een label onder de motorkap en is relevant voor het koelmiddel voor de airconditioning. Het symbool duidt op uiterst brandbare chemicaliën die een zeer laag vlampunt en kookpunt hebben, en gassen die ontvlammen bij contact met lucht.