

SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN

Onderdeel	Variant	Specificaties
Motorolie	3.0L benzinemotor	SAE 0W20 conform specificatie STJLR.51.5122.
	2.0L-benzinemotor	SAE 5W30 conform specificatie STJLR.03.5003.
	2.0L diesel	SAE 0W30 conform specificatie STJLR.03.5007.
AdBlue (Diesel Exhaust Fluid, DEF)	Diesel	AdBlue®, conform ISO-norm 22241-1. *
Rem-/koppelingsvloeistof	Alle modelvarianten	Gebruik Jaguar Brake Fluid (Jaguar-remvloeistof). Indien deze voor bijvullen niet beschikbaar is, gebruikt u een DOT4-remvloeistof met lage viscositeit, die aan de eisen van ISO 4925 klasse 6 voldoet.
Ruitensproeiervloeistof	Alle modelvarianten	Ruitensproeiervloeistof met vorstbescherming, verdund met schoon water zoals aangegeven op de verpakking.
Motorkoelvloeistof	Alle modelvarianten	Een mengsel van 50% water en 50% antivries volgens specificatie WSS M97B44 (oranje koelvloeistof met lange levensduur).
Raadpleeg een dealer/erkende reparateur bij twijfel over de vereiste specificatie van een smeermiddel of vloeistof.		

N.B.: * AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk van Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).



Jaguar beveelt olie van Castrol aan.