

REPARIEREN KLEINER LACKSCHÄDEN

Den Fahrzeuglack regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen. Alle Steinschlagschäden, Risse oder tiefen Kratzer im Lack und an der Karosserie sind unverzüglich zu reparieren. Blankes Metall korrodiert schnell, was bei Nichtbehandlung zu teuren Reparaturen führen kann.

LEICHTMETALLFELGEN

- ! Nur zugelassene Felgenreinigungsprodukte verwenden.

AUSSEN

- ! Keine Reinigungsprodukte verwenden, die nicht für Fahrzeuge freigegeben sind.
- ! Damit die Motorhaube nicht beschädigt wird, die Wischer nicht anheben, wenn sie sich in der normalen Ruheposition befinden. Siehe **224, SCHEIBENWISCHER-WARTUNGSPPOSITION**.
- ! Nach der Außenreinigung des Fahrzeugs (insbesondere mit einem Hochdruckreiniger) wird empfohlen, eine kurze Strecke zu fahren, damit die Bremsen trocknen können.
- ! Einige Hochdruckreinigungssysteme sind so leistungsfähig, dass sie Tür- und Fensterdichtungen durchdringen und Verkleidung und Türschlösser beschädigen können. Den Wasserstrahl dabei nie direkt auf den Motorlufteinlass, die Heizungs- und Kühlluftöffnungen, die Heizungs- und Kühlluftöffnungen, die Kühlerrippen, die Karosseriedichtungen, Kameras oder andere Komponenten richten, die beschädigt werden könnten.

Den Wasserstrahl niemals direkt auf Gummimanschetten oder Dichtungen der Aufhängungsgelenke richten.

Sicherstellen, dass der Abstand zwischen der Wasserdüse und den Fahrzeugbauteilen mindestens 300 mm (12 Zoll) beträgt.

SENSOREN UND KAMERAS

- ! Beim Waschen des Fahrzeugs keine Hochdruckwasserstrahlen direkt auf einen Sensor oder eine Kamera richten. Keine Scheuermittel oder harte bzw. scharfkantige Gegenstände zur Reinigung der Sensoren und Kameras verwenden. Nur zugelassenes Fahrzeugshampoo verwenden.

Der Einparkassistent und die Einparkhilfesensoren müssen sauber gehalten werden, damit sie exakt funktionieren.

Falls erforderlich, sollten die Kameras mit einem Tuch gereinigt werden, das vorher mit einer kleinen Menge Glasreiniger getränkt wurde.

LACK

- ! Korrosive Substanzen wie Vogelkot können den Lack beschädigen und sollten schnellstmöglich entfernt werden.

NUTZEN EINER WASCHANLAGE

- ! Kommerziell betriebene automatische Waschanlagen, Hochdruckanlagen und elektrisch betriebene Reinigungsgeräte werden nicht empfohlen.

MOTORRAUM

- ! Im Motorraum weder Hochdruckreiniger noch Dampfreiniger verwenden.
- ! Darauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter immer trocken ist. Deckel und Behälter nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.

GLASFLÄCHEN

Die Heckscheibe mit einem weichen Tuch reinigen, um Beschädigungen der Heizelemente zu vermeiden. Zum Reinigen der Glasscheibe keine Schaber oder Scheuermittel verwenden.

Spiegelglas ist besonders anfällig für Beschädigungen. Mit Seifenwasser abwaschen. Keine Scheuermittel oder Metallschaber zum Entfernen von Eis verwenden.

Um Beschädigungen der Schutzbeschichtung zu vermeiden, nur die Innenseite des Schiebedachglases mit einem weichen Tuch reinigen. Zum Reinigen der Glasscheibe keine Schaber oder Scheuermittel verwenden.

HECKSCHEIBE

Um Beschädigungen der Heizelemente beim Reinigen der Innenseite der Heckscheibe zu vermeiden, nur ein weiches feuchtes Tuch oder ein Fensterleder verwenden. Zum Reinigen der Scheibe keine Lösungsmittel oder scharfkantigen Gegenstände verwenden.

SCHIEBEDACH-WINDABWEISER

Für die regelmäßige Reinigung des Windabweisernetzes eine milde Seifenlösung oder ein Fahrzeugshampoo verwenden. Mit einem weichen Tuch von unten gegen das Netz drücken und dieses mit einer Bürste mit weichen Borsten vorsichtig reinigen.

ENTFERNEN VON FETT UND TEER

Fett oder Teer mit Jaguar Tar Remover (Jaguar Teerentferner) oder Brennspritus (Alkohol) entfernen. Es kann auch Terpentin-Ersatz verwendet werden, jedoch darf er nicht mit Gummi in Berührung kommen, insbesondere nicht mit den Scheibenwischerblättern.



Darauf achten, dass bei Verwendung von Brennspritus oder Terpentin-Ersatz alle Spuren dieser Flüssigkeiten sofort mit einer Seifenlösung von den betroffenen Bereichen entfernt werden.

POLIEREN



Chrompolitur oder andere scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht für die Reinigung von glänzenden Teilen verwendet werden.

Es wird empfohlen, das Fahrzeug regelmäßig mit Jaguar Polish (Jaguar Waschpolitur) und einem Poliertuch zu polieren.

INNEN



Das Nabenpolster des Lenkrads und die anderen Bereiche, in denen Airbags untergebracht sind, dürfen nur sparsam mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und Haushaltsseife gereinigt werden.

BEZUGSMATERIAL AUS LEDER

Um zu verhindern, dass sich Schmutz und Flecken auf der Oberfläche festsetzen, die Sitzpolster regelmäßig prüfen und alle ein bis zwei Monate wie folgt reinigen:

- Feinen Staub mit einem sauberen und feuchten, nicht gefärbten Tuch von den Sitzflächen abwischen. Dabei immer wieder eine saubere Stelle des Tuches verwenden, um das Scheuern auf der Lederoberfläche zu vermeiden. Zu viel Nässe vermeiden.
- Reicht dies nicht aus, ein Tuch verwenden, das mit warmem Seifenwasser getränkt und ausgewrungen wurde. Nur mit milder Seifenlauge reinigen.

- Starke Verschmutzungen mit einem von Jaguar zugelassenen Lederreinigungsmittel entfernen. Abtrocknen und mit einem sauberen, trockenen Tuch abreiben; dabei das Tuch regelmäßig wenden.

Um das Aussehen und die Geschmeidigkeit des Leders zu erhalten, ist es mehrere Male im Jahr mit einem von Jaguar zugelassenen Lederreinigungsmittel zu reinigen. Der Reiniger pflegt und befeuchtet das Leder und hilft, den Schutzfilm der Oberfläche gegen Staub und Substanzen zu verbessern.

- Keine Lösungsmittel verwenden. Keine Reinigungsmittel, Möbelpolitur oder Haushaltsreiniger verwenden. Auch wenn solche Produkte zunächst äußerst wirkungsvoll erscheinen mögen, führt ihre Verwendung allerdings zu einer raschen Verschlechterung des Leders und zum Erlöschen der Garantie. Jaguar empfiehlt, die speziell für die Ledersorte des betreffenden Fahrzeugs ausgewählten Produkte zu verwenden.
- Dunkle Kleidung kann auf Ledersitzen wie auch auf anderen Polsterungen Flecken hinterlassen.
- Scharfkantige Gegenstände wie Gürtel, Reißverschlüsse, Nieten usw. können dauerhafte Schrammen und Kratzspuren auf der Lederoberfläche hinterlassen.
- Werden verschüttete Flüssigkeiten wie Tee, Kaffee oder Tinte nicht sofort entfernt, muss man sich u. U. mit dauerhaften Flecken abfinden.

Wird ein Reinigungsdienst in Anspruch genommen, darauf achten, dass der betreffende Spezialist diese Anweisungen kennt und sie genau befolgt.

BEZUGSMATERIAL AUS STOFF



In keinem Fall Seife, Ammoniak, Bleichmittel oder andere Reinigungsmittel verwenden, die für harte Oberflächen vorgesehen sind.



Keine elektrischen Komponenten wie etwa Schalter am Armaturenbrett mit Polsterreiniger reinigen.



Beim Reinigen um elektrische Komponenten wie Schalter darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in die Spalten um die Bauteile oder zwischen Einfassungen oder Verzierungen eindringen.

Jaguar Upholstery Cleaner (Jaguar Polsterreiniger) gemäß der Anleitung verwenden. Zu viel Nässe vermeiden.

ENTFERNEN VON FLECKEN

Die meisten Flecken auf Wollstoffen können entfernt werden, wenn sie sofort behandelt werden, bevor der Fleck eintrocknen kann.

Die meisten Flecken können mit einer von drei Reinigungsflüssigkeiten behandelt werden: Jaguar Upholstery Cleaner (Jaguar Polsterreiniger), Trockenreinigungsmittel oder sauberes Wasser. Die Anleitung auf der Verpackung befolgen.

INSTRUMENTENTAFEL, TOUCHSCREEN UND AUDIOSYSTEM

Zum Reinigen der Instrumententafel, des Touchscreen und des Audiosystems nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden. Keine Reinigungsflüssigkeiten oder Sprays verwenden.

TEPPICH UND MATTEN

Ränder oder Flecken können durch nicht zu kräftiges Reiben mit einer schwachen warmen Seifenlauge entfernt werden.

Für hartnäckigere Flecken ist ein handelsüblicher Teppichreiniger zu verwenden.

SICHERHEITSGURTE



Darauf achten, dass kein Wasser, keine Reinigungsprodukte und keine Tuchfasern in den Sicherheitsgurtmechanismus gelangen. Alle Substanzen, die in den Mechanismus eindringen, können die Leistung des Sicherheitsgurts bei einem Aufprall beeinträchtigen.

Die Sicherheitsgurte vollständig herausziehen und mit warmem Wasser und einem seifenfreien Reinigungsmittel reinigen. Die ganz herausgezogenen Sicherheitsgurte an der Luft trocknen lassen und erst wieder aufrollen, wenn sie ganz getrocknet sind.

***Hinweis:** Beim Reinigen der Sicherheitsgurte das Gurtgewebe auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen. Bei Verschleiß oder Beschädigung einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aufsuchen und von diesem instand setzen lassen.*

AIRBAGMODULABDECKUNGEN



Airbagabdeckungen dürfen nur mit einem leicht befeuchteten Tuch und einer kleinen Menge Polsterreinigungsmittel gereinigt werden.



Alle Substanzen, die in den Mechanismus eindringen, können die korrekte Funktion eines Airbags während eines Aufpralls beeinträchtigen.